



ELETTROQUADRI

Ordine N	Del / /
Riferimento	
Ns.Co.	
Data richiesta	/ /

CLIENTE

Impianto: Idraulico Fune MRL **Locale Macchina:** Alto Basso Al piano

Locale macchina in basso

Locale macchina in alto

LatoA	Denominazione piani																			Denominazione piani	LatoA
	Distanza Q.M.																			Distanza .Q.M.	
LatoB	Denominazione piani																			Denominazione piani	LatoB

Distaza Q.M.-1° bottoniera Piano Principale Lunghezza cavi flessibili

Distanza Q.M.- argano/centralina Distanza Q.M. quadretto alimentazione Porte cabina-apertura centrale

Distanza tra le guide > 1500 mm Distanze porte A-Lato B > 1500 Posizione limitatore di velocità

FORNITURA BASE

CABINA

Cavi piatti precablati
 Morsettiera tetto cabina
 Bottoniera di manutenzione
 Contatti "Reed" con piste magnetiche
 Extracorsa (solo per impianto a fune)
 Contatti CRD/CRS come previsto sul quadro

Connessione operatore porte o contatto porte
 Connessione Luce cabina
 Connessione contatto arcata
 Connessione fotocellula
 Connessione bottoniera di cabina
 Mt. 4 canalina 80x60

VANO

Matassa vano
 Connessioni bottoniere di piano
 Connessioni serrature
 Stop in fossa
 Extracorsa (solo per impianto oleodinamico)
 Sirena allarme (1 ogni 5 fermate)

Connessione tenditore (solo per impianto a fune)
 N° 1 reggicavo a cuneo
 N° 2 staffe per fissaggio cavi piatti
 Canalina 60x40 + fissaggi (L=H vano)
 Cavo terra per guide

LOCALE MACCHINA

Cavo alimentazione quadro di manovra
 Cavo alimentazione centralina o argano
 Mt. 2 canalina 150x80
 Rotolo nastro isolante

Conn. quarto polo (solo per impianto oleodinamico)
 Cavo manovra interruttore luce
 Cavo gruppo valvole(solo per impianto oleodinamico)
 Set Targhe

Variante L.13 (DM236)

Citofono L.M. e vivavoce in cabina
 Gong tetto cabina
 Connessione Gemma Allarme ai piani

Variante 95/16

Termostato Locale Macchina
 Connessione Pesacarico

Variante EN81.28

Combinatore Telefonico Esseti modello Helpy L300
 Porter per bottoniera cabina, tetto cabina e fossa

Variante EN81.70

Predisposizione per chiamate udibili
 Altoparlante sintesi vocale tipo VOX17P Lit.it(se fornita sul Q.M.)
 Predisposizione barriere fotoelettrica

Variante EN81.72

Morsettiera tetto cabina protezione IP X3
 Sirena allarme protezione IP X3
 Cassette derivazioni piano in plastica protezione IP55

Variante Illuminazione Vano

N° 1 lampada per illuminazione tetto cabina
 N°1 lampada ogni 3 metri
 Deviatore Q.M. e fondo fossa

OPZIONI

- Display al Piano Principale o a Tutti i Piani, come previsto sul quadro
- Direzione al Piano Principale o a Tutti i Piani, come previsto sul quadro
- Prossima direzione ai piani come previsto sul quadro
- Gruppo Interruttori FM :
 - con differenziale
 - senza differenziale
- Lanterna segnalazione sopra porta
- Una colonna bottoniere di piano (Solo per impianti Duplex)
- Barriera elettronica (EN 81.70)
- Modulo GSM

- Fotocellula
 - Bertolotti
 - Telco
- Scivoli:
 - Per extracorsa a distacco obbligato
 - Per CRD/CRS a distacco obbligato
- 2 Scivoli per rifasatore meccanico completi di fissaggio
- Bottoniere in conto lavoro
- Doppia Bottoniera Cabina
- Bottoniera di cabina (Vedere modulo d'ordinazione)
- Bottoniera di piano (Vedere modulo d'ordinazione)

NOTE