

L'EQUILIBRIO DELL'INNOVAZIONE PER IL RESIDENZIALE



EQUA è la nuova generazione di quadri di manovra
Elettroquadri: il risultato di **esperienza, innovazione e
continuità**.

Il nome richiama i valori che da sempre ci
contraddistinguono: **equilibrio, stabilità e qualità**.

La filosofia EQUA Rise

EQUA Rise nasce per rispondere alle **esigenze del settore
residenziale moderno**, dove affidabilità e integrazione
tecnologica sono fondamentali.

Ogni quadro di manovra è progettato per garantire
**prestazioni elevate, sicurezza e flessibilità di
installazione**, nel pieno rispetto della normativa EN 81-20 e
conforme al Regolamento Macchine UE 2023/1230.

Dotata delle più recenti innovazioni in ambito elettronico,
Wi-Fi, Bluetooth, processori ARM-Cortex, la linea EQUA Rise
porta nei condomini e negli edifici residenziali una nuova
idea di connettività e controllo intelligente.

equa

equa
home

GL 2GL HY

equa
rise

GL GD HY

equa
MOD

GL GD HY

ELETTROQUADRI SRL

+39 0332 470049
info@elettroquadri.net

www.elettroquadri.net

Via Puccini,1 21050 Bisuschio (VA)

equa
rise

balancing innovation



ELETTROQUADRI



Caratteristiche quadri GEARLESS

Fermate	Espandibile fino a 32
Avviamento	VVVF da 4 KW in su
Tipo di comunicazione	Seriale di cabina e seriale o parallelo ai piani
Gestione accessi	Fino a 3 per piano, accesso selettivo o contemporaneo
Alimentazione	Trifase o monofase
Sistema di emergenza	Manovra riporto al piano automatico o automatico per sbilanciamento, con UPS
Gestione porte	Tutti i tipi di operatore, con possibilità di gestione CAN-BUS
Gestione conteggio	Classico a sensori, Encoder motore o Encoder assoluto
Manovra	Universale, prenotato discesa, prenotato salita-discesa
Conformità	EN 81-20 / 81-50 e EN 81-28
Dimensioni [mm]	L 320 x P 225 x H 2210
Finiture armadio	Lampre N1 - Grigio Chiaro RAL 7035 compatibile

Opzionali

Impianti in coppia	Gestione Quadruplex, Triplex e Duplex
EN 81-21	Fossa e/o testata ridotte
Stand-by	Abilita la modalità di risparmio energetico su Inverter



Caratteristiche quadri GEARED

Fermate	Espandibile fino a 32
Avviamento	VVVF da 4 KW in su
Tipo di comunicazione	Seriale di cabina e seriale o parallelo ai piani
Gestione accessi	Fino a 3 per piano, accesso selettivo o contemporaneo
Alimentazione	Monofase o Trifase
Gestione porte	Tutti i tipi di operatore, con possibilità di gestione CAN-BUS
Gestione conteggio	Classico a sensori, Encoder motore o Encoder assoluto
Manovra	Universale, prenotato discesa, prenotato salita-discesa
Conformità	EN 81-20 / 81-50 e EN 81-28
Dimensioni [mm]	L 600 x P 265 x H 860
Finiture armadio	R20SMA - RAL 3003 Rosso Rubino compatibile

Opzionali

Impianti in coppia	Gestione Duplex, Triplex o Quadruplex
EN 81-21	Fossa e/o testata ridotte
Stand-by	Abilita la modalità di risparmio energetico su Inverter
Sistema di emergenza	Manovra di riporto al piano automatico con dispositivo esterno



Caratteristiche quadri IDRAULICI

Fermate	Espandibile fino a 16
Avviamento	Diretto, Stella/Triangolo, Soft Starter
Tipo di comunicazione	Seriale di cabina e seriale o parallelo ai piani
Gestione accessi	Fino a 3 per piano, accesso selettivo o contemporaneo
Alimentazione	Monofase e Trifase
Gestione porte	Tutti i tipi di operatore, con possibilità di gestione CAN-BUS
Gestione conteggio	Classico a sensori, Encoder assoluto
Manovra	Universale, prenotato discesa, prenotato salita-discesa
Emergenza	Riporta al piano con apertura porte
Conformità	EN 81-20 / 81-50 e EN 81-28
Dimensioni [mm]	L 700 x P 265 x H 780
Finiture armadio	R20SMA - RAL 3003 Rosso Rubino compatibile

Opzionali

Impianti in coppia	Gestione Duplex, Triplex, Quadruplex
EN 81-21	Fossa e/o testata ridotte