



Precablaggio ascensore oleo nuovo

Dati principali

Table with 2 columns: Item name and length in meters. Includes items like Testata, Fossa, Piano principale, Tipologia tiro, Posizione pesacarico, etc.

Table for 'Con locale macchina' with checkboxes for machine position and lengths for various paths.

Table for 'Senza locale macchina' with checkboxes for technical cabinet position and lengths for various paths.

Precablaggio standard per cabina

Table listing standard wiring for the cabin, including items like Bottoniera di manutenzione, Contatti magnetici, etc.

Precablaggio standard per vano

Table listing standard wiring for the shaft, including items like Canalina 60 x 40, Sirena allarme, etc.

Opzioni per impianto nuovo

Table listing optional equipment for a new installation, including lighting, cables, and stop mechanisms.

Misure standard

Le misure standard sono calcolate considerando che:
- La canalina di vano viene posizionata dal lato della battuta delle porte in prossimità delle stesse solo dal lato dell'accesso A.
- L'accesso A è considerato quello con l'ingresso del piano più basso e nel caso di doppio piano basso, quello con più servizi.
- Le bottoniere di piano vengono posizionate dal lato della battuta delle porte in prossimità delle stesse.
- Tutte le derivazioni di vano sono prelevate all'altezza della bottoniera del relativo piano.
- I cavi piatti vengono posizionati in prossimità della canalina.
- La morsettiera tetto cabina in caso di impianto a sedia viene posizionata dal lato della meccanica, altrimenti sarà prevista sopra la bottoniera di cabina.
- Nel caso in cui all'ordine venissero allegati disegni di vano in cui non sono previste le: posizione Q.M., percorso dei cavi dal Q.M. al vano e relative misure, posizioni della canalina, attacco dei cavi piatti, posizione delle bottoniere o posizione della morsettiera di tetto cabina, le misure saranno considerate tenendo conto dei punti precedenti.

Legenda

► Obbligatorio
\* Solo per impianti duplex/duplo
(?) Tra parentesi tonde sono indicati i valori che saranno forniti salvo diversa precisazione

